

# RECO DUO

VIKPORT



*En vikport stark som en rambyggd och med ett isolervärde som en sandwichbyggd port!*

# RECO DUO

## VIKPORT

Vikport av metall, isolerad, anpassad för olika byggnadssegment, manuell eller maskinell manövrering. Högisolerad med bruten köldbrygga, stabil vikport med flexibel design.

Porten är uppbyggd av sektioner med invändig ramstomme av varmförzinkade hålprofiler i vilken samtliga beslag och gångjärn är infästa.

Ytterbeklädnad av varmförzinkad purallackerad stålplåt och isolering av CFC-fri styrencellplast.

Genom distansering av stomme och beklädnad erhålls bruten köldbrygga.

Sektionerna är sammanbundna med smörjningsfria gångjärn inkapslade i Teflon-bussningar och konstruerade så att full öppningsbredd från karm till karm erhålles.

Porten fästs in i karm med justerbara gångjärn samt är försedd med styr- eller bärskena i överkant. Inåtgående portar är utrustade med lyftande gångjärn som standard.

Tätningar mellan sektioner av EPDM-gummi, golvtätning genom anslagslist eller dubbel släplista.

Porten kan erhållas med motordrift inklusive erforderliga säkerhetsanordningar och kundanpassad automatik.

Portarna levereras med utförliga och tydliga montageinstruktioner, vilket medför enkelt montage.

Karmar av typerna U- och L-profiler, samt fyrkantströr lagerhålls.

Portarna är CE-märkta och uppfyller kraven enligt Europastandard EN 13241-1.

### SPECIFIKATIONER

**Mått:** B x H efter beställning, T=57 mm.

**Kulörer:** Portarna finns i 13 standardkulörer, men kan även erhållas i valfri NCS/RAL-kulör.



*Pga tekniska skäl kan färgerna inte återges exakt.*

**Gångdörrar:** Infälld gångdörr i portblad alt. ett helt portblad som gångdörr.

**Fönster:** Flertalet olika standardstorlekar och utförande av isolerglasrutor D4-12.

Fönsterlister i naturanodiserad aluminium med bruten köldbrygga.

**Utförande:** 2-, 3-, 4-, 5- eller 6-delade.

Inåt- / Utåtgående med släplista

Utåtgående mot anslag

Manuell / Motordriven

**Exempel:**

